

采购合同

合同编号: YCTU2026-XJ-06027

项目名称: 新建学生宿舍门洞窗帘

甲方: (买方) 盐城师范学院

乙方: (卖方) 如皋市铭飞装饰工程有限公司

甲乙双方根据 新建学生宿舍门洞窗帘 项目询价的结果, 签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称: 门洞窗帘

1.2 型号规格: 详见项目需求及清单(如不一致, 以清单为准)

1.3 数量(单位): 详见项目需求及清单(如不一致, 以清单为准)

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写): 人民币陆万肆仟玖佰陆拾元整(¥64960.00)。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则, 乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的权利主张。一旦出现侵权, 乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则, 乙方承担由此引起的一切损失。

六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前，乙方应交纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金。在项目按本合同规定验收合格后 10 个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。

6.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

6.3 上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

6.4 如乙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.5 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得由他人替代供应，即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期 2 年，自交货验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：乙方须在接到甲方书面开工通知后 40 个日历天内完成全部货

物供应、安装并通过甲方验收。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点：新长校区学生宿舍东区7号楼、通榆校区学生宿舍9号楼

十、货款支付

10.1 付款方式：乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，支付合同总额度的 95%，余款作为质量保证金，在质保期结束后无质量、服务问题时一次性付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 6 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保

修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6 乙方将货物全部送达指定地点并完成安装后，甲方从全部供货批次中按比例随机遮光门帘、轨道、罗马杆作为检测样品，由甲乙双方共同现场封样，送至具备 CMA 资质的第三方检测机构进行检测。检测费用全部由乙方承担。若检测结果不符合采购文件技术参数要求，即视为严重违约，甲方有权：1. 要求乙方在 7 个工作日内无条件更换全部不合格产品并承担全部费用；2. 更换后仍不合格，甲方有权解除合同、拒付款项、扣除履约保证金，并追究乙方违约责任。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.05%向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任，履约保证金不予退还。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不成, 可向合同签订地法院起诉, 合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式 4 份, 具有同等效力, 甲方、乙方各执 2 份。

附件 1: 清单

甲方(公章): 盐城师范学院	乙方(公章): 如皋市铭飞装饰工程有限公司
单位地址: 盐城经济开发区希望大道南路 2 号盐城师范学院新长校区	单位地址: 如皋市如城街道国贸路 98 号
法定代表人 或授权代理人(签名): 郝保成	法定代表人 或授权代理人(签名): 仇建华
项目负责人(签名): 郝保成	电话: 18361805181
项目技术代表(签名): 王利水	
开户银行: 中国工商银行盐城建军东路支行	开户银行: 中国农业银行如皋市支行
账号: 1109660609000007160	账号: 10705601040221122
合同经办人(签名): 郝保成	签订日期: 2026 年 7 月 2 日

附件 1：清单

序号	货物名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)
1	遮光门帘	铭飞	规格：280cm 门幅 型号：FLG4566	樘	580	94.00	54520.00
2	轨道	铭飞	规格：壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 型号：MF5963	根	328	18.00	5904.00
3	罗马杆	铭飞	规格：壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 型号：MF6012	根	252	18.00	4536.00
总计		大写：人民币陆万肆仟玖佰陆拾元整（¥ 64960.00 元）					

技术参数及安装要求：

门帘技术参数要求

序号	产品名称	指标要求
1	遮光门帘	1. 采用防紫外线遮光布帘，提供符合技术参数的不同颜色布样 ≥ 5 款由采购人待选
		*2. 原料为 100% 聚酯纤维
		*3. 克重 ≥ 300 克/平米
		*4. 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$
		*5. 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$
		*6. PH 值 4.0-9.0
		7. 布遮光率 $\geq 80\%$
		*8. 无异味
		*9. 禁用可分解致癌芳香胺染料(检测项 24 项) $\leq 5\text{mg/kg}$
		*10. 防紫外线性能：UPF 紫外线防护系数 ≥ 40 , UVA 透过率平均值 $< 5\%$, UVB 透过率平均值 $< 5\%$
		*11. 耐皂洗色牢度 ≥ 4 级
		*12. 耐水色牢度 ≥ 4 级
		*13. 耐干洗色牢度 ≥ 4 级
		*14. 耐热压色牢度 ≥ 4 级
		*15. 耐磨性 ≥ 20000 次
		*16. 水洗尺寸变化率： $-1\% \sim +1\%$
		*17. 透气率 $\geq 100\text{mm/s}$
		*18. 起球 ≥ 4 级
		*19. 可萃取重金属含量：镉 $\leq 2\text{mg/kg}$, 镍 $\leq 1\text{mg/kg}$, 钴 $\leq 0.05\text{mg/kg}$,

		铬 $\leq 0.15\text{mg/kg}$, 砷: $\leq 0.2\text{ mg/kg}$, 镉: $\leq 0.01\text{ mg/kg}$, 六价铬: $\leq 0.2\text{ mg/kg}$, 铅: $\leq 0.2\text{ mg/kg}$, 汞: $\leq 0.005\text{ mg/kg}$, 铜: $\leq 0.7\text{ mg/kg}$ *20. 悬垂性: $\geq 60\%$
2	轨道	1. 外材质铝合金加内材质纳米双套型复合轨, 轨道表面采用高压喷涂工艺, 滑轮抗老化耐磨损超静音 2. 轨道承重: 每米承重 $\geq 10\text{kg}$ 3. 截面铝材壁厚尺寸 $\geq 1.0\text{mm}$ 4. 材质: 6063-T5 铝合金型材 5. 硬度: 韦氏硬度 9-12HW 6. 轨道支重: 每米支重 $\geq 0.20\text{kg}$ 7. 安装码单码承重 $\geq 10\text{kg}$, 材质 A3 碳素结构钢, 表面高压喷涂 8. 单个吊滑轮材质 PE 聚乙烯, 承重 $\geq 5\text{kg}$, 滑轮走珠每米 7 个, 滑轮滚动流畅无卡阻, 无异响, 环扣为不锈钢。 9. 单封口承重 $\geq 5\text{kg}$, 材料 ABS 热塑性工程塑料 10. 外观要求: 表面洁净, 无污渍、划痕、脱漆、标识全面、规范
3	罗马杆	1. 材质铝合金, 表面采用高压喷涂工艺, 抗老化耐磨损静音 2. 罗马杆承重: 每米承重 $\geq 5\text{kg}$ 3. 截面铝材壁厚尺寸 $\geq 1.5\text{mm}$, 内径 $\Phi 25\text{mm}$ ($\pm 0.5\text{mm}$), 外径 $\Phi 28\text{mm}$ ($\pm 0.5\text{mm}$) 4. 材质: 6063-T5 铝合金型材 5. 硬度: 韦氏硬度 9-12HW 6. 罗马杆支重: 每米支重 $\geq 0.2\text{kg}$ 7. 罗马杆固定支架采用法兰座, 材质 A3 碳素结构钢, 表面高压喷涂
说明		加*项关键参数, 响应时须提供: 具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的、含官方可核验产品质量溯源二维码的有效检测报告复印件; 报告出具时间为响应截止时间前 24 个月内 (超期无效), 复印件须加盖供应商公章, 原件备查。(未按要求提供或未提供, 响应文件按无效处理)

制作及安装要求

项目	制作及安装要求
遮光门帘	1. 用料制作要求: 根据门洞的实际规格, 确定门帘的尺寸, 门帘成品宽度比实际门洞宽 20cm, 褶皱比例为 1:1.8。 2. 缝制要求: 门帘无拼接, 无毛边、无弯曲凹凸现象, 侧边折边 4cm, 底部折边 10 cm, 缝制时面料张紧有度, 针距一致, 无褶皱现象, 不得有漏针跳针现象, 线迹颜色与面料颜色一致或接近, 通榆校区门帘采用打孔工艺 (成品为穿孔式窗帘), 新长校区门帘采用韩折工艺 (门帘上口背面用布包带固定褶皱制作为单钩使用款)。 3. 熨烫质量: 高温熨烫, 需平整整洁, 不得有熨烫焦糊现象。 4. 宿舍门帘采用对拉式两片结构制作安装; 宿舍门洞窗帘统一离地高度为 3cm。新长校区轨道及安装码固定于门洞顶面; 通榆校区采用罗马杆穿孔

	式窗帘，窗帘顶部距门洞顶面不大于 0.8cm，所有制作与安装均结合现场实际情况，严格按照行业标准及学校要求执行。
轨道	1. 安装按照行业标准执行，按照技术参数执行。
	2. 轨道安装结实，不松动，滑轮滚动顺滑。
	3. 一根轨道至少含有 4 个安装码，须用膨胀螺丝固定。
罗马杆	1. 安装按照行业标准执行，按照技术参数执行
	2. 罗马杆安装结实，不松动不抖动。
	3. 罗马杆安装采用法兰座，左右各一个侧装，用膨胀螺丝固定在门洞墙面安装位置。

1. 按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，成交供应商应提供相关制造标准。

2. 货物安装调试：货物到货后，成交供应商在接到通知的 7 个工作日内派人前往负责该货物的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

3. 为保障货物安装验收流程，配合相关工程建设进度，成交供应商需根据实际情况免费提供相关服务。